

2

TORCHES CANNELLI

COMBINED SCARFING TORCH FOR HIGH THICKNESS CUTS

*CANNELLO
COMBINATO PER
TAGLIO SPESSORI
ELEVATI
E SCRICCATURA*



FEATURES

For removal of defects on blooms, slabs and billets. Heavy-duty construction manufactured out of heat/wear-resistant stainless steel and bronze. Oxy-propane and oxy-methane operation. Oxygen jet for scarfing, with quick-action lever opening.

CARATTERISTICHE

*Per eliminare i difetti su blumi, bramme e billette.
Costruzione robusta con materiali in acciaio inox e bronzo resistenti al calore ed all'usura.
Funzionamento ossipropanico e ossimetanico.
Getto ossigeno per scriccare, con apertura rapida a leva.*

MRH/LV/1					
Torch series <i>Cannello serie</i>	Cutting thickness <i>Spessore taglio</i>	Internal nozzles <i>Ugelli interni</i>		External nozzles (locking nut included) <i>Ugelli esterni</i> (incluso dado di bloccaggio)	
	mm	Type <i>Tipo</i>	Code / Codice	Type <i>Tipo</i>	Code / Codice
MRH/LV/1 0602-140125*	200÷300	GSP.1	0404-016511	GS	0402-016561
	300÷400	GSP.2	0404-016521	GS	0402-016561
	400÷500	GSP.3	0404-016531	GS	0402-016561
	500÷600	GSP.4	0404-016541	GS	0402-016561
	600÷700	GSP.5	0404-016551	GS	0402-016561

* Standard length 1200 mm. Other lengths available on request

* *Lunghezza standard 1200 mm. Su richiesta può essere fornito in altre lunghezze*

Premixed torch, combined for scarfing and cutting of high thickness material.

Cannello a miscelazione preventiva, combinato per scricatura e taglio di spessori elevati.

CONT