



COMPACT UNIT  
LANCE HOLDER  
WITH LEVER  
LOCKING SYSTEM  
Ø 3/8" ÷ 1/2" BSP

ATTREZZATURA  
COMPACT  
CON SISTEMA DI  
BLOCCAGGIO A LEVA  
Ø 3/8" ÷ 1/2" BSP

| COMPACT UNIT WITH LOCKING LEVER<br>ATTREZZATURA COMPACT CON LEVA DI BLOCCAGGIO |  |                      |                          |    |                |             |
|--|--|----------------------|--------------------------|----|----------------|-------------|
| Lance Diameter d (external)<br>Diametro Lancia d (esterno)                     |  | Coupling<br>Raccordo | Dimensions<br>Dimensioni |    | Code<br>Codice |             |
| Nominal ø<br>ø Nominale  | Range of tolerance<br>Intervallo di tolleranza | A <sup>(2)</sup>     | ø<br>max                 | L  |                |             |
| BSP  | mm   | mm <sup>(1)</sup>    | BSP/GAS                  | mm | mm             |             |
| 3/8"   | 17   | 16-17,2              | 3/4"                     | 55 | 350            | 0645-270851 |
| 1/2"   | 21   | 20-21,5              | 3/4"                     | 55 | 350            | 0645-270871 |

NOTE / NOTA:

**1) Before ordering, ensure that the external diameter of the lances in use are included within the range of the tolerances indicated**

**1) In fase di ordine verificare sempre che il diametro esterno delle lance utilizzate rientri nell'intervallo di tolleranza indicato**

2) On request, can be supplied with coupling "A" with thread different from the table

2) A richiesta si forniscono con raccordo "A" di filettatura diversa dalla tabella

FEATURES

Used for ladle and tundish discharge opening operations. Same characteristics as the lever lance holder (page 13) but with the advantage of combining the safety valve (page 15) and the shut off valve (page 18) in one compact unit.

CARATTERISTICHE

Viene usata per operazioni di apertura scarico siviera e paniera. Stesse caratteristiche del portalanca a leva (pag. 13) con il vantaggio di riunire in un unico attrezzo anche la valvola di sicurezza (pag. 15) e la valvola di intercettazione (pag. 18).