

2

TORCHES CANNELLI

OXYGEN CUTTING TORCHES FOR MACHINES

CANNELLI
PER MACCHINE
OSSITAGLIO

FEATURES

Control valves with stainless steel pin and teflon packings. Independent oxy-cutting supply and high heating capacity. Oxy-propane and oxy-methane (Natural Gas) operation. Sturdy construction, suited for heavy duty in steel mills. Custom Length on request.

CARATTERISTICHE

Rubinetti con spillo in acciaio inossidabile e guarnizioni in teflon. Alimentazione dell'ossigeno taglio indipendente ed elevata potenza di riscaldamento. Funzionamento ossipropanico e ossimetanico. Costruzione robusta particolarmente adatta per il gravoso lavoro in acciaieria. A richiesta lunghezze fuori standard.



ISI/09

For cutting up to 400 mm / Per taglio spessori fino a mm 400

Torch series Cannello serie	LPG / methane (Natural Gas) GPL / metano			Acetylene Acetilene		
	Cutting thickness Spessore taglio	Auto-mixing nozzles Ugelli automiscelanti		Cutting thickness Spessore taglio	Auto-mixing nozzles Ugelli automiscelanti	
	mm	Type Tipo	Code Codice	mm	Type Tipo	Code Codice
0604-150539	20÷40	RFP.1	0406-020014	3÷20	RFA.1	0405-019914
	40÷60	RFP.2	0406-020024	20÷65	RFA.2	0405-019924
	60÷80	RFP.3	0406-020034	65÷100	RFA.3	0405-019934
	80÷100	RFP.4	0406-020044	100÷150	RFA.4	0405-019944
ISI/09 *	100÷150	RFP.5	0406-020054	150÷200	RFA.5	0405-019954
	150÷200	RFP.6	0406-020064	200÷300	RFA.6	0405-019964
	200÷300	RFP.7	0406-020074			
	280÷330	RFP.8	0406-020084			
	330÷370	RFP.9	0406-020094			
	370÷400	RFP.10	0406-020104			
Locking nut for nozzle / Dado bloccaggio ugello						0406-022102

* Standard length 500mm / Lunghezza standard 500mm
External ø 32 mm / ø Esterno 32mm

ITI/S

For cutting up to 900 mm, water cooled on request
Per taglio spessori fino a mm 900, disponibile anche in versione
con raffreddamento ad acqua

Torch series Cannello serie		Outting thickness Spessore taglio	Auto-mixing nozzles Ugelli automiscelanti		
Standard	Water cooled	mm	Type/Tipo	Code / Codice	
ITI/S* 0604-150429	ITI/S W.C.* 0604-150369	200÷400	S.400	0407-026312	
		400÷700	S.700	0407-026322	
		700÷900	S.900	0407-026332	
Locking nut for nozzle / Dado bloccaggio ugello					0418-038301

* Standard length 500mm / Lunghezza standard 500mm
External ø 45 mm / ø Esterno 45mm

MT/GE

For continuous casting machines, water cooled
Per macchine colata continua, con raffreddamento ad acqua

Torch series Cannello serie		Outting thickness Spessore taglio	Auto-mixing nozzles Ugelli automiscelanti		
		mm	Type/Tipo	Code / Codice	
MT/GE* 0604-163706		50÷300	MTT/GE.6	0407-024961	
		100÷500	MTT/GE.7	0407-024971	
		150÷750	MTT/GE.8	0407-024951	

* Standard length 1000mm / Lunghezza standard 1000mm
External ø 50 mm / ø Esterno 50mm





MTT/1251

For cutting up to 1200 mm, water cooled
Per taglio spessori fino a 1200 mm, con raffreddamento ad acqua

Torch series <i>Cannello serie</i>	Outting thickness <i>Spessore taglio</i>	Auto-mixing nozzles <i>Ugelli automiscelanti</i>	
	mm	Type/Tipo	Code / Codice
MTT/1251* 0604-164505	600÷800	PPCS. 9	0407-012091
	800÷1000	PPCS.10	0407-012101
	1000÷1200	PPCS.11	0407-012121
Locking nut for nozzle/ <i>Dado bloccaggio ugello</i>			0418-012111

* Standard length 1000mm / *Lunghezza standard 1000mm*
External ø 50 mm / *ø Esterno 50mm*



TORCHES CANNELLI

2

OXYGEN CUTTING TORCHES FOR MACHINES

*CANNELLI
PER MACCHINE
OSSITAGLIO*



ERC

For cutting up to 1500 mm, water cooled
Per taglio spessori fino a mm 1500, con raffreddamento ad acqua

Torch series <i>Cannello serie</i>	Outting thickness <i>Spessore taglio</i>	Auto-mixing nozzles <i>Ugelli automiscelanti</i>	
	mm	Type/Tipo	Code / Codice
*ERC 0604-150406	600÷900	LVS.16	0407-026101
	900÷1200	LVS.18	0407-026111
	1200÷1500	LVS.20	0407-026121
Locking nut for nozzle/ <i>Dado bloccaggio ugello</i>			0418-026851

* Standard length 1000mm / *Lunghezza standard 1000mm*
External ø 80 mm / *ø Esterno 80mm*



RELATED ACCESSORIES

Pilot Flame Torch.
To be rigged on MT/GE series torches for continuous casting oxycutting machines; brass body, valves and connections; pipe and nozzle made in stainless steel. Working with combustible gas and aspirated air.

PILOT FLAME TORCH CANNELLO FIAMMA PILOTA

Length / <i>Lunghezza</i>	Code / <i>Codice</i>
1070mm	0621-370914



ACCESSORI CORRELATI

*Cannello per Fiamma Pilota.
Per il montaggio su cannelli serie MT/GE per macchine ossitaglio per colata continua; corpo, valvole e raccorderia in ottone. Condotta, punta e deflettore in acciaio inox. Funzionamento con gas combustibile e aria aspirata.*